

# Soudeuse FSM-17S / 17R

Qualité et simplicité

## Caractéristiques :

- ✓ Alignement sur la gaine optique avec gorges en V fixes
- ✓ Prise en main simple et rapide, par étapes
- ✓ Optimisation et calibrage de l'arc en temps réel
- ✓ Soudeuse pour  **fibre unitaire**  ou  **ruban**  (multifibres)
- ✓ Batteries grande capacité, jusqu'à  **160 cycles**  (soudure + rétreint).
- ✓ Manipulation des fibres aisée grâce aux  **supports de fibre**  disponible (FSM-17S-FH)
- ✓ Perte réelle moyenne de soudure :  **0.05dB**  en  **monomode**  et  **0.02dB**  en  **multimode** .



## Applications :

Idéale pour les réseaux locaux ( **LAN** ) utilisant des fibres monomode ou multimode, identiques ou récentes, de bonne qualité. La soudeuse FSM-17S est le modèle  **le moins cher**  de la gamme FUJIKURA à ce jour et bénéficie d'un  **excellent rapport qualité / prix** .  
Disponible pour les  **fibres ruban (multifibres) FSM-17R**  jusqu'à  **4 fibres**

### Le pack FSM-17S standard est livré avec :



FSM-17S

FSM-17S / 17S-FH ou <b> FSM-17R </b>	Soudeuse FSM-17S / 17S-FH (FH : avec support de fibres) ou <b> FSM-17R </b> (fibre ruban)
ADC-11	Adaptateur AC / chargeur batterie / entrées DC
CC-12	Caisse de transport
MC-02	Protège moniteur
ELCT2-20A	Paire d'électrodes de rechange
ACC-11	Cordon d'alimentation
-	Manuel d'utilisation



FSM-17S-FH

### Options disponibles avec la soudeuse FSM-17S :



JP-04



WT-06

CT-30A	Cliveuse de grande précision
BTR-06(S/L)	Batteries de 80 (S) ou 160 (L) cycles
DCC-10	Cordon de recharge batterie
DCC-12 / 13	Cordon DC (allume-cigare / pinces crocodiles)
JP-04	Support manchons thermo rétractables
WT-06 / WTS-06	Plateau de travail avec support / vis pour WT-06
MGS-05	Loupe de grossissement
MS-01 ou CFS-02	Pince à dénuder pour 250µm
JS-01	Pince à dénuder pour 900µm
HR-1	Distributeur d'alcool à verrou
FP-03	Manchons thermo rétractables (L= 40 ou 60mm)
FH-50-250 / 900	Support de fibre diamètre 250µm / 900µm
HJS-02	Dénudeuse thermique



MGS-05



BTR-06