


Nouvelle Soudeuse de Fibre optique **Keyman S1**



- ▶ Alignement cœur à cœur automatique
- ▶ Rapide : 9s pour une soudure Fibres SM
- ▶ Extrêmement compact et légère
- ▶ Ecran coulissant ajustable

Double Four intégré ◀
Support de manchons ◀
Batterie grande autonomie ◀
(100 cycles de soudures)



www.absysfrance.com

ILSINTECH
PRECISION TECHNOLOGY

Spécifications

	Description
Type d'alignement	3 axes, coeur à coeur
Types de fibres :	Monomode [SM : ITU-T G.652] ; Multimode [MM : ITU-T G.651] ; Dispersion décalée [DS : ITU-T G.653] ; Dispersion décalée non nulle [NZDS
Gaine	Gaine mécanique : 100 µm à 1000 µm , Gaine optique : 80 µm à 150 µm
Longueur de clivage de fibre	8 à 16 mm avec revêtement d'au moins 250 µm
Perte de soudure moyenne	0,02 dB en SM ; 0,01 dB en MM ; 0,04 dB en DS et NZDS
Return loss :	>60dB
Temps de soudures	Soudure : Typiquement 9s ; Rétreint manchons (60mm) : Typiquement 26s
Nombre de Programme	Mode Soudure : 40 ; Mode four : 13
Conservation des données de sou	Enregistrement des données de 2000 soudures
Compensation atmosphérique	Automatique jusqu'à 5000m
T° d'utilisation	- 10 °C à + 50°C, humidité : 95%
T° de stockage	- 40 °C à + 80°C
Dimensions et Poids	Largeur:150mm, Longueur: 190mm, Hauteur:120mm ; 2,6 kg avec batterie
Interface :	USB 2.0 pour interface PC ; Jack Vidéo RCA
Alimentation	Batterie 14,8V (5600mAH) ou AC : 100 à 240 V
Alimentation continue (DC)	Chargeur allume cigare 12V disponible
Nombre de soudure sur batterie	S-1B :100 cycles de soudures/rétreints S-SB : 300 cycles de soudures/rétreints
Electrode	2000 à 3000 soudures sans les changer !!!
Test de traction	2N(200 gr) en standard ou 4,4 N (450 gr)en option

Produits inclus avec la soudeuse

Description	Référence	Quantité
Soudeuse S1	S1	1
Adaptateur AC	S-11	1
Plateau pour manchons	S-12	1
Batterie	S-1E	1
Paire d'électrodes de rechange	S-1B	1
Caisse de transport rigide		1
Manuel d'utilisation en Français		1



CI-02



ATS



CI-01



CI-03



MPS-1

Accessoires en options

Description	Référence
Cliveur	CI-03B, CI-01, CI-02, CI-03
Batterie longue autonomie	S-SB
Multipack	MP-S
AutoStripper	ATS
Pince à dénuder Miller	CFS-2
Dispenser d'alcool	AD
Protection d'épissures	101-06

ABSYS

www.absysfrance.com

Parc d'activités la Fontaine de Jouvence
19 rue Levacher Cintrat
91460 Marcoussis FRANCE

Tel : 01 69 63 26 36
Fax : 01 69 63 26 37
email : info@absysfrance.com